

Aplicação:

CAMINHÃO/ÔNIBUS VW 7 a 9 TON □
 CAMINHÃO VW 6 e 7 TON (ADAPTAÇÃO HIDRÁULICO) □
 CAMINHÃO FORD 8 TON □
 CAMINHÃO MERCEDES 6 a 9 TON (ADAPTAÇÃO HIDRÁULICO) □
 CAMINHÃO/ÔNIBUS AGRALE 9 Ton. o (139,7mm)
 AGRALE VOLARE A8, V8, W8, W9 E FURGOVAN 8000 □
 ONIBUS AGRALE MA 8.5 DESDE 2002 □
 VOLVO TODOS ●
 SCANIA SC 110 / 111 ●

Função:

Os ajustadores de freio realizam o ajuste no desgaste das lonas de freio contra a parede interna dos tambores de freio, sendo que este desgaste é provocado pela frenagem. Esta ação garante continuamente a folga adequada entre estas duas peças.

Os ajustadores são utilizados em eixos com sistema de freio do tipo "S" (eixo-came excêntrico). Eles assumem a transmissão da força de frenagem da câmara de freio (cuica) para o eixo "S". Com isso, pode-se realizar o calibre manual deste eixo. Neste cenário, a câmara de freio (cuica) trabalha com uma folga semelhante.

Todo este cuidado garantirá um menor tempo de resposta do freio.

**Padrões:**

CÓDIGO	APLICAÇÃO	TIPO	LADO	TRAÇÃO	Nº FUROS	CHAVE	ESTRIAS	GRAXEIRA
401533	●	MANUAL	DIR / ESQ	DIANTEIRA	1	14	10	RETA
419820	●	MANUAL	DIR / ESQ	DIANTEIRA	1	19	10	RETA
418834	□	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	14	24	RETA
418835	□	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	19	24	RETA
419029	□	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	19	24	RETA
419030	□	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	19	24	RETA
420110	○	MANUAL	DIR / ESQ	TRASEIRA	1	14	24	RETA

Dimensões:

