

Aplicação:

. Mangueira espiral para sistema de ar entre carreta e carreta.

Função:

. Fazer a ligação entre cavalo mecânico e carreta, permitindo que o ar comprimido ative os freios traseiros de forma sincronizada com o cavalo. Além disso, aplica-se em sistemas que trabalham com ar comprimido, em que seja necessário movimento relativo entre os pontos de fixação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas.

. O formato espiral oferece flexibilidade, resistência e capacidade de se retrair, facilitando o manuseio e evitando dobras ou rompimentos.



Modelos:

Código	Cor	Compr. Total	Compr. Trabalho	Rosca M	Rosca F	Conversão
404819	Amarelo	5.5mts	2,7 mts	3/8" NPT	M16X1,5	VW 2T0611607
405836	Amarelo	6.5mts	3,2 mts	3/8" NPT	M16X1,5	VW 2T0611717
404820	Vermelho	5.5mts	2,7 mts	3/8" NPT	M16X1,5	VW 2T0611607
405837	Vermelho	6.5mts	3,2 mts	3/8" NPT	M16X1,5	VW 2T0611717

Características Técnicas:

PRESSÃO DE TRABALHO	10,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +93°C
MASSA	0,500 Kg

Dimensões:

