

Aplicação:

. Mangueira espiral para sistema de ar entre carreta e carreta.

Função:

. Fazer a ligação entre cavalo mecânico e carreta, permitindo que o ar comprimido ative os freios traseiros de forma sincronizada com o cavalo. Além disso, aplica-se em sistemas que trabalham com ar comprimido, em que seja necessário movimento relativo entre os pontos de fixação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas.

. O formato espiral oferece flexibilidade, resistência e capacidade de se retrair, facilitando o manuseio e evitando dobras ou rompimentos.



Modelos:

Código	Cor	Compr. Total	Compr. Trabalho	Rosca M	Rosca F	Conversão
404822	Amarelo	5.5mts	2,7	M16x1,5	M18x1,5	Scania 1420945
404821	Amarelo	6.5mts	3,2	M16x1,5	M18x1,5	Scania 1420945
404824	Vermelho	5.5mts	2,7	M16x1,5	M18x1,5	Scania 1420945
404825	Vermelho	6.5mts	3,2	M16x1,5	M18x1,5	Scania 1420945

Características Técnicas:

PRESSÃO DE TRABALHO	10,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +93°C
MASSA	0,500 Kg

Dimensões:

