

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

Função:

- . Com 7 polos para sistemas ABS/EBS.(Utiliza 5 polos para ABS e 7 polos para EBS).
- . Indicado para sistema de Rastreamento.



Características Técnicas:

- . 24V conforme Norma ISO 7638
- . Corpo em nylon reforçado com fibra de vidro;
- . Terminais em latão com banho de níquel para proteção contra oxidação;
- . Prensa-cabo e proteção do cabo com borracha de vedação;
- . Proteção do cabo alongada em borracha;
- . Classe de proteção IP 54 na condição plugado;
- . Alça de fixação em aço Inox;

Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	POSITIVO VÁLVULA SOLENOIDE	VERMELHO
2	POSITIVO MÓDULO ELETRÔNICO	PRETO
3	NEGATIVO MÓDULO ELETRÔNICO	AMARELO
4	NEGATIVO VÁLVULA SOLENOIDE	MARROM
5	DISPOSITIVO DE ALARME	BRANCO
6	CAN H	BRANCO/VERDE
7	CAN L	BRANCO/MARROM



