

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos, semirreboque, bitrem e rodotrem.

Função:

• Frenagem de Emergência

Controle de Suspensão: Permite ajustar a suspensão pneumática do caminhão, elevando ou baixando a carroceria de acordo com a carga e as condições da estrada, melhorando a estabilidade e o conforto.

• Freio Auxiliar: Muitos caminhões usam freios auxiliares pneumáticos para complementar os freios principais, especialmente em descidas íngremes ou durante paradas bruscas.

• Bloqueio de Diferencial: O painel pode incluir o acionamento do bloqueio de diferencial, que distribui a força entre os eixos, aumentando a tração em condições de baixa aderência, como lama ou neve.

• Controle de Eixos Eleváveis: Em caminhões com múltiplos eixos, o painel permite elevar ou abaixar eixos adicionais conforme necessário para reduzir o desgaste dos pneus ou adaptar o peso da carga.

• Portas e Caçamba: Em caminhões basculantes ou com carroceria de carga especial, o acionamento pneumático controla a abertura e fechamento de portas ou o basculamento da caçamba, facilitando operações de carga e descarga.



PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO

10,0 BAR

TEMP. DE TRABALHO

-40 à +80°C

PESO

2,16 kg

MATERIAIS

Válvulas: Zamac

Painel e Tampa: aço

Modelos:

Código	Tipo	PÓRTICOS 1	PÓRTICOS 2
405484	1 VÁLVULA	1/4"NPT	1/4"NPT
405708	2 VÁLVULAS	1/4"NPT	1/4"NPT
405427	3 VÁLVULAS	1/4"NPT	1/4"NPT
405454	4 VÁLVULAS (SEQUÊNCIA 1 A 4)	1/4"NPT	1/4"NPT
405756	4 VÁLVULAS (SEQUÊNCIA 5 A 8)	1/4"NPT	1/4"NPT
406824	5 VÁLVULAS	1/4"NPT	1/4"NPT
405455	6 VÁLVULAS	1/4"NPT	1/4"NPT
405428	7 VÁLVULAS	1/4"NPT	1/4"NPT

Desenho:

