

**Aplicação:**

. Aplicável em todos o modelos de caminhões, reboques e semirreboque

**Função:**

A aplicação dos chicotes elétricos é para ligação elétrica carreta-cavalo com sistema ABS/EBS/ Rastreador, reboque e semirreboque. De forma geral, aplicam-se em circuitos elétricos onde requer movimento relativo entre os pontos de ligação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas elétricos.



**Modelos:**

Código	Ø DA ESPIRA X COMPRIMENTO DO TUBO (mm X m)	Ø DO TUBO X ESPESURA DA PAREDE (mm)	Nº DE ESPIRAS	COMP. APROX. DE TRABALHO (m)
405971	100X4,5	12X1,5	16	1,5
405972	100X5,5	12X1,5	18	1,8
405973	100X6,5	12X1,5	20	2

**Esquema de Ligação:**

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	POSITIVO VÁLVULA SOLENÓIDE	VERMELHO
2	POSITIVO MÓDULO ELETRÔNICO	PRETO
3	NEGATIVO MÓDULO ELETRÔNICO	AMARELO
4	NEGATIVO VÁLVULA SOLENÓIDE	MARROM
5	DISPOSITIVO DE ALARME	BRANCO
6	CAN H	VERDE/ BRANCO
6	CAN L	MARROM/ BRANCO



**Características Técnicas:**

TEMP. DE TRABALHO	0 à +90°C
BITOLA DOS FIOS	1,00 mm <sup>2</sup>

**Dimensões:**

