### Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de caminhões, reboques e semirreboque

## Função:

A aplicação dos chicotes elétricos é para ligação elétrica carreta-cavalo, reboque e semirreboque. De forma geral, aplicam-se em circuitos elétricos onde requer movimento relativo entre os pontos de ligação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas elétricos.



## Modelos:

Código	Tomada	Ø DA ESPIRA X COMPRIMENTO DO TUBO (mm X m)	Ø DO TUBO X ESPESURA DA PAREDE (mm)	Nº DE ESPIRAS	COMP. APROX. DE TRABALHO (m)		
411402	Alumínio	100X4,5	12X1,5	16	1,5		
411401	Alumínio	100X5,6	12X1,5	18	1,8		
406393	Alumínio	100X6,5	12X1,5	20	2		

# Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO	
1	TERRA	BRANCO	
2	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO	
3	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	AMARELO	
4	LUZ FREIO	VERMELHO	
5	LUZ DIREÇÃO DIREITA	VERDE	
6	LUZ POSIÇÃO DIREITA	MARROM	
7	LUZ RÉ	AZUL	



Características Técnicas:
---------------------------

TEMP. DE TRABALHO	0 à +90°c
BITOLA DOS FIOS	1,00 mm <sup>2</sup>

#### Dimensões:



