

Aplicação:

. Mangueira espiral para sistema de ar entre cavalo mecânico e carreta.

Função:

. Fazer a entre cavalo mecânico e carreta, permitindo que o ar comprimido ative os freios traseiros de forma sincronizada com o cavalo. Além disso, aplica-se em sistemas que trabalham com ar comprimido, em que seja necessário movimento relativo entre os pontos de fixação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas.

. O formato espiral oferece flexibilidade, resistência e capacidade de se retrair, facilitando o manuseio e evitando dobras ou rompimentos.



Modelos:

Código	Cor	Compr. Total	Compr. Trabalho	Rosca Femea	Rosca Femea
014201	Amarelo	4.5mts	2,2mts	11/16"	11/16"
014202	Amarelo	5.5mts	2,7mts	11/16"	11/16"
14203	Amarelo	6.5mts	3,2mts	11/16"	11/16"
14101	Azul	4.5mts	2,2mts	11/16"	11/16"
14102	Azul	5.5mts	2,7mts	11/16"	11/16"
14103	Azul	6.5mts	3,2mts	11/16"	11/16"
14104	Preto	4.5mts	2,2mts	11/16"	11/16"
14204	Preto	5.5mts	2,7mts	11/16"	11/16"
14304	Preto	6.5mts	3,2mts	11/16"	11/16"
14301	Vermelho	4.5mts	2,2mts	11/16"	11/16"
14302	Vermelho	5.5mts	2,7mts	11/16"	11/16"
14303	Vermelho	6.5mts	3,2mts	11/16"	11/16"

Características Técnicas:

PRESSÃO DE TRABALHO	10,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +93°C
MASSA	0,500 Kg

Dimensões:

